

BENNON

EXPERIENCE OF EXPERTS

OPIS TECHNICZNY



NAZWA PRODUKTU:	trzewik bezpieczny wysoki do profesjonalnego użytku z oznaczeniem S3
TYP:	Z93851 S3 BENNON ROBUSTER
DOSTĘPNE ROZMIARY:	37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46, 47
NORMA:	EN ISO 20345:2011
WYMOGI:	EN ISO 20345 S3 HRO SRC WR CI

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

WIERZCH:	gładka licowa skóra bydlęca, hydrofobowa, kolor czarny, grubość 1.8-2.0 mm.
JĘZYK Z WYPEŁNIENIEM:	kombinacja materiału tekstylnego ze skórą bydlęcą, język miechowy
PODSZEWKA:	podszewkowa, czterowarstwowa sklejka z wodoodporną membraną Regi-Tex,
KOŁNIERZ I JĘZYK:	wypełnienie pianka poliuretanowa, grubość min. 10 mm.
WKLEJANY ZAPIĘTEK:	termoplastyczny, odpowiednio usztywniony, chroniący piętę przed uszkodzeniem i zapewniający stabilność.

WYMIENNA WKŁADKA:	całościowa, anatomicznie profilowana, wymienna z wysoką absorpcją i desorpcją wody, antybakteryjna o właściwościach eliminujących zapachy, tylna część zmiękczona , WARIOR
PODNOSEK:	aluminiowy
WKŁADKA:	niemetalowa (LENZI Q3), maksymalnie elastyczna, gr. 2-3 mm, wytrzymałość na przekłucia ostrymi przedmiotami od podłoża z siłą min. 1100 N, zachowanie elastyczności podeszwy (obuwie z oznaczeniem S3).
SZWY:	elastyczne, odporne na przetarcie, poliestrowe nici czarnego koloru,
OCZKO SZNUROWADŁA:	samoczyszczące niemetalowe oczka + plastikowe haki
SZNUROWADŁO:	okrągłe PES plecione z plastikowym wykończeniem, grubość 5 mm, kolor czarny.
PODESZWA:	dwuwarstwowa z antypoślizgowym urzeźbieniem i kształtem zapewniającym stabilność , bezpośredni wtrysk PU/ Guma, forma SPIDER No.10
MIĘDZYPODESZWA:	materiał - zmiękczony poliuretan skutecznie niweluje uderzenia a zarazem zapewnia komfort podczas chodzenia.
CZĘŚĆ „STĄPAJĄCA”:	gumowa, na bazie nitylu i kauczuku ze sportowym wzorem, część stąpająca wykazuje odporność na ciepło kontaktowe do 300°C, odporność na materiały ropopochodne i powszechnie używane chemikalia o niskim stężeniu, antystatyczna.
ZEWNETRZNY ZAPIĘTEK:	wypraska z TPU, podpora stabilizacyjna.

OPIS PRODUKTU: Obuwie bezpieczne z wysoką cholewką. Dwuwarstwowa podeszwa wyrabiana przy wykorzystaniu technologii bezpośredniego wtrysku . Pochłaniająca energię w części piętowej. Obuwie oznaczone sygnaturą S3 wykazuje odporność na materiały ropopochodne, przenikanie (przemoczenie) i absorpcję wody; jest antystatyczne. Obuwie zostało wyposażone w niemetalową wkładkę antyprzebiciową, która chroni nogę przed przekłuciem oraz kompozytowe podnoski chroniące palce przed urazami.

ZASTOSOWANIE: Bezpieczne obuwie przeznaczone jest dla szerokiego grona użytkowników, w różnych branżach. Właściwości ochronne wykazują odporność na uszkodzenia mechaniczne – ochrona

BENNON

EXPERIENCE OF EXPERTS

palców nogi (np. przed spadającym przedmiotem). Odporność na przebicie podeszwy obuwia, z oznaczeniem S3, zapewnienie absorpcji energii w pięcie. Podeszwa odporna na ciepło kontaktowe do 300 ° C, antystatyczna.

OZNACZENIE:

zgodne z obowiązującą normą

OPAKOWANIE:

w opakowaniach oznaczonych zgodnie z wymogami na oznaczenie obuwia według odpowiedniej normy, 10 par obuwia w kartonie.

WAGA:

1486gr / para (rozmiar 42)

OZNAKOWANIE OBUWIA

Z93851 S3 Robuster

ROZMIAR: 42

DATA: .../ 2016

EN ISO 20345 S3 HRO SRC WRU CI

Zlín, 5.06.2016 r.